SAUTER FL 5



Instrumento dinamométrico digital universal con pantalla gráfica y célula de medición integrada



Categoría	
Marca	Sauter
Categoría de producto	Medición de fuerza
Grupo de producto	Medidor de fuerza digital
Familia de productos	FL-S

Sistema de medición	
Rango de medición fuerzo [Max] (N)	5 N
Lectura fuerza [d] (N)	0,002 N
Cabezal de medición frecuencia de medición	1000 Hz
Memoria interna de datos: Número de grupos de valores	1
Protección contra sobrecarga (% de [Max])	120%
Tolerancia (% de [Max])	0,2%
Memoria interna de datos: Número de valores individuales	500
Direcciónes de la fuerza	tracción compresión
Unidad predefinida	N
Número de plataformas / canales	1

Pantalla	
Tipo de pantalla	LCD
Pantalla altura de dígitos	8,5 mm
Pantalla reversible	✓

Diseño	
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	178×75×30 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	215×75×30 mm

Dimensiones indicador (A×P×A)	175×75×30 mm
Material de carcasa	metal, lacado
Material carcasa de pantalla	aluminio
Montaje - aplicación de fuerza	Rosca externa M6
Suspensión de la carga (fuerza de tracción)	Gancho

Funciones		
Función de valor límite	✓	
Señal analógica	✓	
Función Hold	✓	
Función Peak	✓	
Función de memoria	✓	

Interfaz	
	RS-232 de serie
Interfaces	USB-Device
	analógico (0 +/-2V)

Alimentación	
Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	9 V, 500 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco interior plus, Ø exterior 5,5 mm; Ø interior 2,1 mm
Tipo de bateria / acumulador	NiMH
Batería capacidad	750 mAh
Batería tensión	4,8 V
Batería - Peso individual	50 g
Acumulador	4,8 V 750 mA
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	8 h

1

SAUTER FL 5



Instrumento dinamométrico digital universal con pantalla gráfica y célula de medición integrada

Acumulador tiempo de

funcionamiento - sin retroiluminación

10 h

Acumulador tiempo de carga

8 h

Batería/acumulador conectado

eléctricamente de fija,

sin aislamiento

conectado

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min] 15°C Temperatura ambiental [Max] 35 °C Temperatura de almacenamiento -10 °C Temperatura de almacenamiento 40 °C [Max]

Homologación

Marca CE

Servicios

Número de artículo para

calibración de fábrica (fuerza de 961-161

tracción)

Número de artículo para

calibración de fábrica (fuerza de

compresión)

Número de artículo para

calibración de fábrica (fuerza de

tracción/fuerza de compresión)

Embalaje y envío

Plazo de entrega

Dimensiones del embalaje (A×P×A) 260×230×75 mm

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 0,55 kg Peso bruto aprox. 1,4 kg

Peso de envío 1,386 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN 4045761138834

ninguna sustancia Clasificación REACH

prohibida

961-261

961-361

Pictogramas

STANDARD

























